

PEO-15

ВЕРСИЯ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНОЙ
КАМЕРЫ -30 С



ТРЕХСЕКЦИОННАЯ
МАЧТА-TRIPLEX GAL



АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ 24V 240Ah



НАДЕЖНЫЕ И МНОГОГРАННЫЕ

PegasoLift 

CE

NEO-15

РАЗМЕРЫ		ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	<small>DATA ULTIMA REVISIONE: 06/11/2008</small>	МОДЕЛЬ	NEO-15
		Номинальная грузоподъемность	1500 кг
		Максимальная высота подъема вил	4600 мм
		Тип мачты (трехсекционная мачта)	TRIPLEX GAL
		Высота свободного подъема вил (GAL)	1670 мм
		Вес (без батареи)	825 кг
		Средняя скорость хода с грузом/без груза	5,5 - 6,0 км/ч
		Скорость подъема с грузом/без груза	0,10 - 0,12 м/сек
		Скорость опускания с грузом/без груза	0,13 - 0,09 м/сек
		Максимальный преодолеваемый подъем с грузом/без груза	8% / 16%
		Размеры двойных передних роликов (полиуретан)	ø 80 × 70
		Размеры ходового мото колеса (полиуретан)	ø 250 × 79
		Размеры дополнительных колес (полиуретан)	ø 150 × 50
		Колея передняя	480 мм
		Колея задняя	560 мм
		Рабочая тормозная система	Электромагнитная
		Тип электронного контроля системы	Mosfet 24V 200A
		Мощность ходового двигателя (separate excite system)	1200 W
		Мощность двигателя подъема	3000W
		Зарядное устройство высокочастотное (в экипировке машины)	24V 30Ah
		Аккумуляторная тяговая батарея (в экипировке машины)	24V 240Ah/5h (209 кг)
		Размеры отделения для батареи (L × B × H)	220 × 808 × 565
		Остаточная грузоподъемность на максим. высоту подъема (4600мм)	800 кг
		Средний уровень шума	65 dB
		Индикатор разрядки батареи LCD со счетчиком времени и блокировка вил при разряженной батарее	Серийное



NEO-15 данная профессиональная машина приспособлена для выполнения тяжелых работ с хорошей автономностью благодаря своей аккумуляторной тяговой батарее **24V 240 Ah**

Серийная оснастка:

- встроенное высокочастотное зарядное устройство
- тяговая аккумуляторная батарея 24V 240 Ah
- индикатор разрядки батареи LCD со счетчиком времени и блокировкой вил при разряженной батарее
- двойные передние ролики и мачта типа "TRIPLEX" с большим свободным подъемом (GAL).

NEO-15 доступен также в версии для холодильных камер с температурой - 30°C

www.pegasolift.com



Все штабелеры серии **NEO-15** соответствуют европейским нормам 98/37/CE

Частное предприятие «Техносклад»

220140, РБ, г. Минск, ул. Лещинского, 8, пом. №2И ком.5

Тел: (017) 2565566; 2110376; (029) 6153969

<http://www.technosklad.by>
<mailto:office@technosklad.by>